NITROGEN

SAFETY DATA SHEET

Issue Date: 10 January 2026

1. IDENTIFICATION

Product name	NITROGEN
UN/ID number	UN1066
Trade names	LASER Nitrogen, LASER Nitrogen Ultra, MAPAX® N; Nitrogen Lasershield GR4.8; Nitrogen Lasershield GR5.0
Recommended use	Industrial and professional use.
Uses advised against	Consumer use.
Supplier	Simcoe Gases 2263 Industrial Park Rd. Innisfil, ON L9S 3V9 Phone: 1-705-881-1424 Email: orderdesk@simcoegases.com Website: simcoegases.com
Emergency telephone	Company: 1-705-881-1424 Transportation emergencies only - CANUTEC: +1 613-996-6666 or +1-888-226-8832

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Classification	This chemical is not considered hazardous by the 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).
Gases under pressure	Compressed gas
Simple asphyxiant	Yes
Signal word	Warning
Hazard statements	Contains gas under pressure; may explode if heated. May displace oxygen and cause rapid suffocation.

Precautionary Statements - Prevention

• Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

• Use and store only outdoors or in a well ventilated place.

• Use a backflow preventive device in piping.

• Use only with equipment rated for cylinder pressure.

• Close valve after each use and when empty.

Precautionary Statements - Response

• IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Get medical attention/advice.

Precautionary Statements - Storage

• Protect from sunlight when ambient temperature exceeds 52°C/125°F.

Hazards not otherwise classified (HNOC): Not applicable.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical name	NITROGEN
CAS No.	7727-37-9
Volume %	>99
Chemical formula	N2

4. FIRST AID MEASURES

Description of first aid measures

General advice	Show this safety data sheet to the doctor in attendance.
Inhalation	Remove to fresh air and keep comfortable for breathing. If breathing is difficult, give oxygen. If breathing has stopped, give artificial respiration. Get medical attention immediately.
Skin contact	None under normal use. Get medical attention if symptoms occur.
Eye contact	None under normal use. Get medical attention if symptoms occur.
Ingestion	Not an expected route of exposure.
Self-protection of the first aider	RESCUE PERSONNEL SHOULD BE EQUIPPED WITH SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Simple asphyxiant. May cause suffocation by displacing the oxygen in the air. Exposure to oxygen-deficient atmosphere (<19.5%) may cause dizziness, drowsiness, nausea, vomiting, excess salivation, diminished mental alertness, loss of consciousness and death. Exposure to atmospheres containing 8-10% or less oxygen will bring about unconsciousness without warning and so quickly that individuals cannot help or protect themselves. Lack of sufficient oxygen may cause serious injury or death.

Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Note to physicians	Treat symptomatically.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media	Use extinguishing measures appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
Unsuitable extinguishing media	None.
Specific extinguishing methods	Continue to cool fire exposed cylinders until flames are extinguished. Damaged cylinders should be handled only by specialists.
Specific hazards arising from the chemical	Non-flammable gas. Cylinders may rupture under extreme heat.

Protective equipment and precautions for firefighters	As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, NIOSH approved or equivalent, and full protective gear.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions	Evacuate personnel to safe areas. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. Monitor oxygen level. Wear self-contained breathing apparatus when entering area unless atmosphere is proved to be safe.
Environmental precautions	Prevent spreading of vapors through sewers, ventilation systems and confined areas.
Methods for containment	Stop the flow of gas or remove cylinder to outdoor location if this can be done without risk. If leak is in container or container valve, contact the emergency telephone number in Section 1 or call your closest Simcoe Gases location.
Methods for cleaning up	Return cylinder to Simcoe Gases or an authorized distributor.

7. HANDLING AND STORAGE

Precautions for safe handling

Protect cylinders from physical damage; do not drag, roll, slide or drop. When moving cylinders, even for short distance, use a cart designed to transport cylinders. Never attempt to lift a cylinder by its valve protection cap. Never insert an object into valve cap openings. Use an adjustable strap wrench to remove over-tight or rusted caps. Use only with adequate ventilation. Use a backflow preventive device in piping. Close valve after each use and when empty. If difficulty is experienced operating the cylinder valve, discontinue use and contact supplier. Ensure the complete gas system has been checked for leaks before use.

Never put cylinders into trunks of cars or unventilated areas of passenger vehicles. Never attempt to refill a compressed gas cylinder without the owner’s written consent. Never strike an arc on a compressed gas cylinder or make a cylinder part of an electrical circuit.

Only experienced and properly instructed persons should handle gases under pressure. Store and handle compressed gas cylinders in accordance with CGA-P1, Safe Handling of Compressed Gases in Containers. Use only with equipment rated for cylinder pressure. For additional recommendations consult CGA Safety Bulletin SB-2, Oxygen-Deficient Atmospheres.

Conditions for safe storage

Store in a cool, dry, well-ventilated area of non-combustible construction away from heavily trafficked areas and emergency exits. Keep below 52°C / 125°F. Store cylinders upright with valve protection cap in place and firmly secured. Segregate full and empty cylinders. Use a first-in, first-out inventory system. Periodically check stored containers for general condition and leakage.

Incompatible materials: None known.

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Control parameters	Nitrogen (CAS 7727-37-9): ACGIH TLV - See Appendix F: Minimal Oxygen Content; OSHA PEL - None; NIOSH IDLH - None.
Engineering controls	Local exhaust ventilation to prevent accumulation of high concentrations and maintain air-oxygen levels at or above 19.5%. Oxygen detectors should be used when asphyxiating gases may be released. Systems under pressure should be regularly checked for leakages.

Eye/face protection	Wear safety glasses with side shields or goggles.
Skin and body protection	Work gloves and safety shoes are recommended when handling cylinders.
Respiratory protection	Use positive pressure airline respirator with escape cylinder or self contained breathing apparatus for oxygen-deficient atmospheres (<19.5%).
General hygiene	Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Physical state	Gas
Appearance	Colorless
Odor	Odorless
Odor threshold	Not applicable
pH	Not applicable
Melting/freezing point	-209.9°C / -345.9°F
Evaporation rate	Not applicable
Flammability	Non-flammable gas
Lower/upper flammability limits	Not applicable
Flash point	Not applicable
Autoignition temperature	No data available
Decomposition temperature	No data available
Water solubility	Slightly soluble
Partition coefficient	No data available
Kinematic viscosity	Not applicable

Component level information

Molecular weight	28.01
Vapor density (air = 1)	0.97
Boiling point/range	-196°C
Gas density at 20°C	1.153 kg/m³
Vapor pressure	Above critical temperature
Critical temperature	-148.9°C

10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity	Not reactive under normal conditions.
Chemical stability	Stable under normal conditions.
Sensitivity to mechanical impact	None
Sensitivity to static discharge	None
Possibility of hazardous reactions	None under normal processing.
Conditions to avoid	None under recommended storage and handling conditions (see Section 7).
Incompatible materials	None known.
Hazardous decomposition products	None known.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Inhalation	Product is a simple asphyxiant.
Skin contact	No data available.
Eye contact	Contact with evaporating liquid may cause cold burns/frostbite.
Ingestion	Not an expected route of exposure.

Symptoms

Simple asphyxiant. May cause suffocation by displacing oxygen in the air. Exposure to oxygen-deficient atmosphere (<=19.5%) may cause dizziness, drowsiness, nausea, vomiting, excess salivation, diminished mental alertness, loss of consciousness and death. Exposure to atmospheres containing 8-10% or less oxygen will bring about unconsciousness without warning and so quickly that individuals cannot help or protect themselves. Lack of sufficient oxygen may cause serious injury or death.

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Irritation	Not classified
Sensitization	Not classified
Germ cell mutagenicity	Not classified
Carcinogenicity	This product does not contain any carcinogens or potential carcinogens listed by OSHA, IARC or NTP.
Reproductive toxicity	Not classified
STOT - single exposure	Not classified
STOT - repeated exposure	Not classified
Chronic toxicity	None known
Aspiration hazard	Not applicable

Numerical measures of toxicity

Oral LD50	Not available
Dermal LD50	Not available
Inhalation LC50	Not available

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity	No known effect.
Persistence and degradability	Not applicable.
Bioaccumulation	No known effect.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Do not attempt to dispose of residual waste or unused quantities. Return in the shipping container PROPERLY LABELED WITH ANY VALVE OUTLET PLUGS OR CAPS SECURED AND VALVE PROTECTION CAP IN PLACE to Simcoe Gases for proper disposal.

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT	UN1066 - Nitrogen, compressed - Class 2.2 - Emergency Response Guide 121
TDG	UN1066 - Nitrogen, compressed - Class 2.2
IATA	UN1066 - Nitrogen, compressed - Class 2.2 - ERG Code 2L - Special Provision A69
IMDG	UN1066 - Nitrogen, compressed - Class 2.2 - EmS F-C, S-V

15. REGULATORY INFORMATION

TSCA	Complies
DSL/NDSL	Complies
EINECS/ELINCS	Complies

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory. DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List. EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances.

16. OTHER INFORMATION

NFPA	Health hazards 0 | Flammability 0 | Instability 0 | Physical and Chemical Properties: Simple asphyxiant
Issue Date	10-January-2026
Revision Date	
Revision Note	

Note: Ratings were assigned in accordance with Compressed Gas Association (CGA) guidelines as published in CGA Pamphlet P-19-2019, CGA Recommended Hazard Ratings for Compressed Gases, 4th Edition.

General Disclaimer
For terms and conditions, including limitation of liability, please refer to the purchase agreement in effect between Simcoe Gases (or any of their affiliates and subsidiaries) and the purchaser.

DISCLAIMER OF EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES
Although reasonable care has been taken in the preparation of this document, we extend no warranties and make no representations as to the accuracy or completeness of the information contained herein, and assume no responsibility regarding the suitability of this information for the user's intended purposes or for the consequences of its use. Each individual should make a determination as to the suitability of the information for their particular purpose(s).

End of Safety Data Sheet

AZOTE COMPRIMÉ

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d’émission : 10 janvier 2026

1. IDENTIFICATION

Nom du produit	AZOTE
No ID/ONU	UN1066
Noms commerciaux	LASER Nitrogen, LASER Nitrogen Ultra, MAPAX® N; Nitrogen Lasershield GR4.8; Nitrogen Lasershield GR5.0
Utilisation recommandée	Utilisation industrielle et professionnelle.
Utilisations déconseillées	Utilisation par le consommateur.
Fournisseur	Simcoe Gases 2263 Industrial Park Rd. Innisfil, ON L9S 3V9 Téléphone : 1-705-881-1424 Courriel : orderdesk@simcoegases.com Site Web : simcoegases.com
Téléphone d’urgence	Entreprise : 1-705-881-1424 Urgences de transport seulement - CANUTEC : +1 613-996-6666 ou +1-888-226-8832

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification	Ce produit chimique n’est pas considéré comme dangereux selon la norme de communication des dangers de l’OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200).
Gaz sous pression	Gaz comprimé
Asphyxiant simple	Oui
Mention d’avertissement	Attention
Mentions de danger	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Peut déplacer l’oxygène et causer une suffocation rapide.

Conseils de prudence - Prévention

• Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

• Utiliser et entreposer seulement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

• Utiliser un dispositif anti-retour dans la tuyauterie.

• Utiliser uniquement avec un équipement prévu pour la pression de la bouteille.

• Fermer le robinet après chaque utilisation et lorsque la bouteille est vide.

Conseils de prudence - Intervention

• EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin.

Conseils de prudence - Entreposage

• Protéger du rayonnement solaire lorsque la température ambiante dépasse 52°C/125°F.

Dangers non classés autrement (HNOC) : Non applicable.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom chimique	AZOTE
No CAS	7727-37-9
% en volume	>99
Formule chimique	N2

4. PREMIERS SOINS

Description des premiers soins

Conseils généraux	Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Inhalation	Transporter la victime à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour respirer. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Si la respiration s'est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
Contact avec la peau	Aucun effet dans des conditions normales d'utilisation. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.
Contact avec les yeux	Aucun effet dans des conditions normales d'utilisation. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.
Ingestion	Voie d'exposition peu probable.
Protection du secouriste	LE PERSONNEL DE SECOURS DEVRAIT ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME.

Principaux symptômes et effets, aigus et retardés

Asphyxiant simple. Peut causer une suffocation en déplaçant l'oxygène de l'air. Une exposition à une atmosphère déficiente en oxygène (<19,5 %) peut causer des étourdissements, de la somnolence, des nausées, des vomissements, une salivation excessive, une diminution de la vigilance, une perte de conscience et la mort. Une atmosphère contenant 8 à 10 % ou moins d'oxygène peut entraîner une perte de conscience sans avertissement, si rapidement que les personnes ne peuvent s'aider ou se protéger. Un manque d'oxygène suffisant peut causer des blessures graves ou la mort.

Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note aux médecins	Traiter selon les symptômes.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés	Utiliser des moyens d'extinction adaptés aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.
Moyens d'extinction inappropriés	Aucun.

Méthodes particulières	Continuer à refroidir les bouteilles exposées au feu jusqu'à extinction des flammes. Les bouteilles endommagées ne doivent être manipulées que par des spécialistes.
Dangers particuliers	Gaz non inflammable. Les bouteilles peuvent se rompre sous une chaleur extrême.
Protection des pompiers	Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé NIOSH ou équivalent ainsi qu'un équipement de protection complet.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions personnelles	Évacuer le personnel vers des zones sûres. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les espaces confinés. Surveiller la teneur en oxygène. Porter un appareil respiratoire autonome lors de l'entrée dans la zone à moins que l'atmosphère ait été démontrée sûre.
Précautions environnementales	Empêcher la propagation des vapeurs par les égouts, les systèmes de ventilation et les espaces confinés.
Méthodes de confinement	Arrêter le débit de gaz ou déplacer la bouteille à l'extérieur si cela peut être fait sans risque. Si la fuite se situe au niveau du contenant ou du robinet, communiquer avec le numéro d'urgence de la section 1 ou avec l'établissement Simcoe Gases le plus proche.
Méthodes de nettoyage	Retourner la bouteille à Simcoe Gases ou à un distributeur autorisé.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions pour une manipulation sûre

Protéger les bouteilles contre les dommages physiques; ne pas les traîner, rouler, faire glisser ou laisser tomber. Pour les déplacer, même sur une courte distance, utiliser un chariot conçu pour le transport des bouteilles. Ne jamais tenter de soulever une bouteille par son capuchon de protection du robinet. Ne jamais insérer d'objet dans les ouvertures du capuchon. Utiliser une clé à sangle réglable pour retirer les capuchons trop serrés ou rouillés. Utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Utiliser un dispositif anti-retour dans la tuyauterie. Fermer le robinet après chaque utilisation et lorsque la bouteille est vide. En cas de difficulté à faire fonctionner le robinet, cesser l'utilisation et communiquer avec le fournisseur. Vérifier l'étanchéité du système complet avant utilisation.

Ne jamais placer des bouteilles dans le coffre d'une voiture ou dans des zones non ventilées d'un véhicule de tourisme. Ne jamais tenter de remplir une bouteille de gaz comprimé sans le consentement écrit du propriétaire. Ne jamais amorcer un arc sur une bouteille de gaz comprimé ni l'intégrer à un circuit électrique.

Seules des personnes expérimentées et correctement formées doivent manipuler les gaz sous pression. Entreposer et manipuler les bouteilles conformément à la publication CGA-P1, Safe Handling of Compressed Gases in Containers. Utiliser uniquement avec un équipement prévu pour la pression de la bouteille. Pour des recommandations supplémentaires, consulter le bulletin de sécurité CGA SB-2, Oxygen-Deficient Atmospheres.

Conditions d'entreposage sûr

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé, de construction incombustible, à l'écart des zones de circulation intense et des sorties d'urgence. Maintenir à moins de 52°C / 125°F. Entreposer les bouteilles debout, avec le capuchon de protection du robinet en place, et les fixer pour empêcher leur chute. Séparer les bouteilles pleines et vides. Utiliser un système premier entré, premier sorti. Vérifier périodiquement l'état général et l'étanchéité des contenants entreposés.

Matières incompatibles : Aucune connue.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle	Azote (CAS 7727-37-9) : ACGIH TLV - Voir l'annexe F : teneur minimale en oxygène; OSHA PEL - Aucune; NIOSH IDLH - Aucune.
Mesures d'ingénierie	Ventilation par aspiration locale pour prévenir l'accumulation de concentrations élevées et maintenir la teneur en oxygène de l'air à au moins 19,5 %. Utiliser des détecteurs d'oxygène lorsque des gaz asphyxiants peuvent être libérés. Vérifier régulièrement les systèmes sous pression pour détecter les fuites.
Protection des yeux/du visage	Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou des lunettes à coques.
Protection de la peau et du corps	Des gants de travail et des chaussures de sécurité sont recommandés lors de la manutention des bouteilles.
Protection respiratoire	Utiliser un respirateur à adduction d'air à pression positive avec bouteille d'évacuation ou un appareil respiratoire autonome dans les atmosphères déficientes en oxygène (<19,5 %).
Hygiène générale	Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique	Gaz
Aspect	Incolore
Odeur	Inodore
Seuil olfactif	Non applicable
pH	Non applicable
Point de fusion/congélation	-209,9°C / -345,9°F
Taux d'évaporation	Non applicable
Inflammabilité	Gaz non inflammable
Limites d'inflammabilité	Non applicable
Point d'éclair	Non applicable
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau	Légèrement soluble
Coefficient de partage	Aucune donnée disponible
Viscosité cinématique	Non applicable

Information au niveau du composant

Masse moléculaire	28,01

Densité de vapeur (air = 1)	0,97
Point/intervalle d'ébullition	-196°C
Densité du gaz à 20°C	1,153 kg/m³
Pression de vapeur	Au-dessus de la température critique
Température critique	-148,9°C

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Non réactif dans des conditions normales.
Stabilité chimique	Stable dans des conditions normales.
Sensibilité aux chocs	Aucune
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Aucune
Possibilité de réactions dangereuses	Aucune dans des conditions normales de traitement.
Conditions à éviter	Aucune dans les conditions de stockage et de manutention recommandées (voir section 7).
Matières incompatibles	Aucune connue.
Produits de décomposition dangereux	Aucun connu.

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Inhalation	Le produit est un asphyxiant simple.
Contact avec la peau	Aucune donnée disponible.
Contact avec les yeux	Le contact avec un liquide en évaporation peut causer des brûlures par le froid/gelures.
Ingestion	Voie d'exposition peu probable.

Symptômes

Asphyxiant simple. Peut causer une suffocation en déplaçant l'oxygène de l'air. Une exposition à une atmosphère déficiente en oxygène (<=19,5 %) peut causer des étourdissements, de la somnolence, des nausées, des vomissements, une salivation excessive, une diminution de la vigilance, une perte de conscience et la mort. Une atmosphère contenant 8 à 10 % ou moins d'oxygène peut entraîner une perte de conscience sans avertissement, si rapidement que les personnes ne peuvent s'aider ou se protéger. Un manque d'oxygène suffisant peut causer des blessures graves ou la mort.

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Irritation	Non classé
Sensibilisation	Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales	Non classé
Cancérogénicité	Ce produit ne contient aucun agent cancérogène ou potentiellement cancérogène inscrit par l'OSHA, le CIRC ou le NTP.
Toxicité pour la reproduction	Non classé
STOT - exposition unique	Non classé
STOT - exposition répétée	Non classé
Toxicité chronique	Aucune connue
Danger par aspiration	Non applicable

Mesures numériques de la toxicité

DL50 orale	Non disponible
DL50 cutanée	Non disponible
CL50 par inhalation	Non disponible

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité	Aucun effet connu.
Persistance et dégradabilité	Non applicable.
Bioaccumulation	Aucun effet connu.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Ne pas tenter d'éliminer les résidus ou les quantités inutilisées. Retourner à Simcoe Gases dans le contenant d'expédition CORRECTEMENT ÉTIQUETÉ, AVEC TOUS LES BOUCHONS DE SORTIE DU ROBINET OU CAPUCHONS EN PLACE ET LE CAPUCHON DE PROTECTION DU ROBINET INSTALLÉ, pour une élimination appropriée.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT	UN1066 - Azote comprimé - Classe 2.2 - Guide d'intervention d'urgence 121
TMD	UN1066 - Azote comprimé - Classe 2.2
IATA	UN1066 - Azote comprimé - Classe 2.2 - Code ERG 2L - Disposition particulière A69
IMDG	UN1066 - Azote comprimé - Classe 2.2 - EmS F-C, S-V

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TSCA	Conforme
LIS/LES	Conforme

EINECS/ELINCS	Conforme

TSCA - Inventaire de l'article 8(b) de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. LIS/LES - Liste intérieure des substances/Liste extérieure des substances du Canada. EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées.

16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA	Risques pour la santé 0 | Inflammabilité 0 | Instabilité 0 | Propriétés physiques et chimiques : Asphyxiant simple
Date d'émission	10-janvier-2026
Date de révision	
Note de révision	

Remarque : Les cotes ont été attribuées conformément aux lignes directrices de la Compressed Gas Association (CGA), telles que publiées dans la brochure CGA P-19-2019, CGA Recommended Hazard Ratings for Compressed Gases, 4e édition.

Avis général de non-responsabilité
Pour les modalités et conditions, y compris les limites de responsabilité, veuillez consulter la convention d'achat en vigueur entre Simcoe Gases (ou l'une de ses sociétés affiliées et filiales) et l'acheteur.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ RELATIF AUX GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES
Bien que des précautions raisonnables aient été prises lors de la préparation du présent document, nous ne donnons aucune garantie et ne faisons aucune déclaration quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des renseignements qui y figurent, et nous n'assumons aucune responsabilité quant à la pertinence de ces renseignements pour l'usage prévu par l'utilisateur ni quant aux conséquences de leur utilisation. Chaque personne doit déterminer si les renseignements conviennent à son ou ses usages particuliers.

Fin de la fiche de données de sécurité